



Cortador de Grama Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151S é um cortador de grama fácil de usar, com coletor, Bioclip® e opção de descarga lateral, ideal para jardins de média e grande extensão. Equipado com uma robusta plataforma de corte de aço de 51 cm e o motor Husqvarna de fácil partida. O cortador de grama da Husqvarna LC 151S oferece versatilidade através de várias opções de corte, através de suas lâminas de corte que deixa menos resíduos no gramado para uma aparência limpa e profissional. Possui um guidão ergonômico, combinado à alavanca de segurança, facilmente dobrável, para minimizar o espaço de armazenamento e transporte. Possui coletor com bloqueador de pó, projetado para manter o pó dentro da bolsa, prevenindo que seja lançado em direção ao operador. Ajuste fácil de altura de corte, com uma manopla balanceada de mão única que torna o ajuste de(excluir) da altura de corte extra fácil e conveniente, tornando cada corte mais simples. Equipado com tração traseira

Especificações

Plataforma de corte



Métodos de corte	Coletor/BioClip®/Descarga lateral
Material da plataforma de corte	Aço
Posições de altura de corte	7
Largura de corte	20 em
Largura de corte	51 cm
Kit BioClip®	Available as accessory
Plug para BioClip®	Not included
Ajuste da altura de corte	Central
Altura de corte, min-máx max	75 mm
Altura de corte, min-máx min	25 mm

Dados do produto



GTIN-13/EAN	7392930544536
Brand	Husqvarna

Sistema de acionamento



Sistema de direção	Automotriz
Rodas com tração	Traseira
Velocidade à frente, min-máx max	3,6 km/h

Velocidade à frente, min-máx min

0 km/h

Dimensões



Altura da embalagem	450 mm
Packaging length	1.040 mm
Packaging width	570 mm
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros	203 mm
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros	279 mm
Base da roda	68,7 cm
Peso	32,6 kg

Som e ruído



Nível de potência sonora garantido (LWA)	98 dB(A)
Nível de potência sonora, medido	96 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	86 dB(A)

Motor



Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute	2.800 rpm
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy	2,7 kW
Marca do motor	Husqvarna
Modelo do motor	HS 166A
Deslocamento do cilindro	166 cm ³
Resfriamento do motor	Ar

Tipo de lubrificante do motor

Salpico

Equipamento



Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do coletor	65 l
Tipo de guidão	Ergonomic Handle (Bag Through)
Ajuste da altura de corte	2 Step
Guidão dobrável	Sim
Punho suave	Sim
Guidão ajustável lateralmente	Não
Controle do acelerador	Não
Ligação da mangueira	Não
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Yes/Yes
Embreagem do freio da lâmina (BBC)	Não

Capacidade



Capacidade da área	1.000 m ²
--------------------	----------------------

Material



Aros, material	Plastic
----------------	---------

Emissão



Emissões de escape (CO2 EU V)

922,38 g/kWh

Vibrações



Vibrações do guidão

8,5 m/s²

Controle



Conectividade

Not applicable

