



Motosserra Husqvarna 353

A Motosserra 353 é indicada para trabalhos intensivos e semi-intensivos. Com um maior número de dentes na corrente, o equipamento aumenta a produtividade em atividades como podas de árvore em áreas urbanas e de reflorestamento e também o corte de lenhas e toras.

Entre os diferenciais do modelo, estão: válvula descompressora para aliviar a pressão no momento do arranque do motor e reduzir o esforço na partida; cárter de magnésio desenvolvido para resistir a altas rotações, o que proporciona um aumento da vida útil do equipamento; bomba de combustível que facilita o arranque, pois injeta combustível direto na entrada do carburador; e freio de corrente ativado por inércia, que garante a segurança dos operadores.

Além disso, a nova motosserra conta com as exclusivas tecnologias Air Injection®, um sistema centrífugo de limpeza de ar capaz de reduzir desgastes e aumentar os intervalos entre as manutenções do filtro de ar; Smart

Start®, que diminui a resistência da corda em 40% e, assim, propicia um arranque mais rápido com o mínimo de esforço; e LowVib®, amortecedores que diminuem a vibração transmitida ao usuário, o que alivia a pressão nos braços e nas mãos.

Especificações

Dados do produto



Tipo de combustível	Gasolina
GTIN-13/EAN	7392930328273
Brand	Husqvarna

Equipamento



Comprimento do sabre recomendado, min	33 cm
Comprimento do sabre recomendado, máx	50 cm
Passo	3/8"
Tipo de corrente	C85
Comprimento da barra	45 cm
Comprimento do sabre	18 em

Dimensões



Altura da embalagem	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging width	340 mm
Peso (sem equipamento de corte)	5 kg

Motor



Velocidade da corrente com potência máxima	17,3 m/s
--	----------

Deslocamento do cilindro

51,7 cm³

Potência

2,4 kW

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador

104 dB(A)

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv, eq) empunhadura dianteira / traseira

3,1 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira

3,2 m/s²

