



Roçadeira Husqvarna 131R

A roçadeira 131R é perfeita para grandes transformações em pequenas áreas. Com equilíbrio perfeito entre leveza e potência, proporciona um trabalho rápido, prático e seguro. Oferece construção robusta e durável, fácil partida e manuseio confortável graças ao suporte do guidão antivibração. A tampa do filtro permite o acesso sem o uso de ferramentas. Uma placa metálica de proteção protege o tanque de combustível, a tampa da embreagem é de metal e a engrenagem cônica é reforçada, resultando em durabilidade.

Especificações

Capacidade



Largura de corte

43 cm

Motor



Deslocamento do cilindro

32,6 cm³

Potência

0,9 kW

Volume do tanque de combustível

0,9 l

Consumo de combustível

650 g/kWh

Velocidade máxima de potência

7.000 rpm

Velocidade de marcha lenta

3.000 rpm

Rpm máximo no eixo de saída

7.100 rpm

Gap eletrodo

0,6 mm

Velocidade de engate da embreagem

4.880 rpm

Torque, max.

1,3 Nm

Torque, max. at rpm

6.000 rpm

Vela de ignição

NGK BPM7A

Equipamento



Lâmina

Multi 330-2

Cinturão

Cinturão simples

Serra circular OEM

--

Cabeçote com fio de náilon

--

Dados do produto



Brand

Husqvarna

Dimensão total



GTIN-13/EAN

7391883817483

Dimensões



Diâmetro do tubo

28 mm

Peso (sem equipamento de corte)

7 kg

Comprimento do tubo

1.495 mm

Lubrificante



Tipo de lubrificante

Husqvarna 2 tempos ou
equivalente em 50:1

Tipo de lubrificante (engrenagens cônicas)

Lubrificante mineral

Transmissão



Relação de transmissão

0,74

Ângulo da engrenagem de direção

30 °

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

4,59 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

4,34 m/s²

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador

92,4 dB(A)

Nível de potência sonora garantido (LWA)

115 dB(A)

Controle



Conectividade

Not applicable

