



Roçadeira Husqvarna 143R II

Husqvarna 143R-II é uma roçadeira forte desenvolvida para trabalhos pesados. O guidão tem design assimétrico que gera melhor posição de trabalho. Disponível com cinturão duplo.

Especificações

Capacidade



Largura de corte

33 cm

Motor



Deslocamento do cilindro

41,5 cm³

Potência

1,5 kW

Volume do tanque de combustível

0,47 l

Consumo de combustível

653 g/kWh

Velocidade máxima de potência

7.500 rpm

Velocidade de marcha lenta

2.500 rpm

Gap eletrodo

0,6 mm

Velocidade de engate da embreagem

3.300 rpm

Torque, max.

2,3 Nm

Torque, max. at rpm

5.500 rpm

Vela de ignição

NGK BPMR7A

Equipamento



Lâmina

Multi 330-2

Cinturão

Cinturão duplo padrão

Serra circular OEM

--

Cabeçote com fio de náilon

T45X M12

Dados do produto



Brand

Husqvarna

Dimensão total



GTIN-13/EAN

7393089265648

Dimensões



Diâmetro do tubo

28 mm

Peso (sem equipamento de corte)

7,6 kg

Comprimento do tubo

1.483 mm

Transmissão



Relação de transmissão

1,4

Ângulo da engrenagem de direção

30 °

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

5,1 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

6 m/s²

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador

99 dB(A)

Nível de potência sonora garantido (LWA)

113 dB(A)

