



Roçadeira costal Husqvarna 531RB

Roçadeira costal robusta desenvolvida para os clientes profissionais mais exigentes.

Seu design compacto é ideal para trabalhar em inclinações e o sistema de amortecimento da estrutura por molas minimiza as vibrações. Carburador de boia e tampas separadas para o filtro de ar, cilindro e escapamento garantem fácil manutenção.

Especificações

Capacidade



Largura de corte

33 cm

Motor



Deslocamento do cilindro

33,6 cm³

Potência

1,1 kW

Volume do tanque de combustível

1,3 l

Consumo de combustível

598 g/kWh

Velocidade máxima de potência

7.500 rpm

Velocidade de marcha lenta

2.500 rpm

Rpm máximo no eixo de saída

9.600 rpm

Gap eletrodo

0,6 mm

Velocidade de engate da embreagem

3.300 rpm

Torque, max.

1,72 Nm

Torque, max. at rpm

5.000 rpm

Vela de ignição

NGK BPM7A

Equipamento



Lâmina

Multi 330-2

Cinturão

Integrado

Tipo de punho

Loop

Dados do produto



Brand

Husqvarna

Dimensão total



GTIN-13/EAN

7391883972403

Dimensões



Diâmetro do tubo

26 mm

Peso (sem equipamento de corte)

8,9 kg

Comprimento do tubo

1.500 mm

Lubrificante



Tipo de lubrificante

Husqvarna 2 tempos ou
equivalente em 50:1

Tipo de lubrificante (engrenagens cônicas)

Lubrificante mineral

Transmissão



Relação de transmissão

1,25

Ângulo da engrenagem de direção

60 °

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

1,89 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

1,98 m/s²

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador

87 dB(A)

Nível de potência sonora garantido (LWA)

108 dB(A)

